

# Specifikációk és szállítási formák

Tisztasági fok Spec. minőség	2.5cs	2.6cs orvosi	3.5cs	3.0cs-E	2.5, ip	2.5 orvosi	3.5	3.0E	4.5	5.0	
<b>Összetétel</b>											
O <sub>2</sub> , min.	99,5	99,6	99,95	99,9	99,5	99,5	99,95	99,9	99,995	99,999	%(V/V)
<b>Szennyezők, max.</b>											
N <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	ppm(V/V)
N <sub>2</sub> + Ar	5000	-	400	-	5000	-	400	-	-	-	ppm(V/V)
H <sub>2</sub> O	-	-	3	3	60	60	10	60	5	5	ppm(V/V)
ΣC <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	-	-	-	30	-	-	-	100	0,5	0,5	ppm(V/V)
CH <sub>4</sub>	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ppm(V/V)
CO	-	1	-	1	-	5	-	10	-	-	ppm(V/V)
CO <sub>2</sub>	-	1	-	1	-	300	-	300	-	-	ppm(V/V)
CO + CO <sub>2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	ppm(V/V)
<b>Szállítási forma és adag</b>											
P 05 200 bar	-	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 10 150 bar	-	-	-	-	1,5	1,5	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 10 200 bar	-	-	-	-	-	2,0	-	-	2,1	2,1	m <sup>3</sup>
P 14 150 bar	-	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 20 150 bar	-	-	-	-	3,0	-	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 20 200 bar	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 27 150 bar	-	-	-	-	4,0	4,0	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
P 40 150 bar	-	-	-	-	6,0	6,0	-	6,0	-	-	m <sup>3</sup>
P 50 200 bar	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	10,7	10,7	m <sup>3</sup>
B 12 x P 50 200 bar	-	-	-	-	120,0	-	120,0	-	128,4	128,4	m <sup>3</sup>
Tartálykocsival felhasználói tartályba	Felhasználói tartályméret és minőségi igény szerint				-	-	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
Palettank-626 liter**	-	-	520	-	-	-	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
Home-care ellátás	-	27,3	-	-	-	4,0	-	-	-	-	m <sup>3</sup>
On-site berendezés (főleg PSA)*	-				Felhasználói tartályméret és minőségi igény szerint				-	-	m <sup>3</sup> /h

\* Az egyes szennyező-komponensekre vonatkozó maximális koncentrációk a fenti specifikációs előírásoktól a felhasználó speciális igényei és az erre vonatkozó szerződés szerint eltérhetnek.

Megjegyzés: m<sup>3</sup> alatt minden esetben gázköbméter értendő atmoszferikus nyomáson és 15 °C hőmérsékleten.

\*\* Az elvételi gáznyomás és teljesítmény: 17, 24 vagy 37 bar; 10, 21 vagy 30 m<sup>3</sup>/h

Megjegyzés: m<sup>3</sup> alatt minden esetben gázköbméter értendő 1 bar nyomáson és 15 °C hőmérsékleten.

\*\*\* Home-care ellátásban is.